



URDREN HD 500



SINTEC

your waterproofing partner

P.I. Jundiz, C/Arroxeta, P3-4C

01015 – Vitoria (SPAIN)

Tfn: (+34) 945 244 762

Fax: (+34) 945 200 456

info@sintecproof.com

www.sintecproof.com

DESCRIPCIÓN

URDREN 500HD es una lámina drenante de Polietileno de Alta Densidad (PEHD) en forma de nódulos.

APLICACIONES

- URDREN 500HD es adecuada para la protección de impermeabilizaciones, formando una capa para formación de cámara y protección de cimentaciones.

PROPIEDADES

- Lámina de protección, de fácil solape.

INSTALACIÓN

- La instalación de los sistemas de impermeabilización con URDREN 500HD debe ser llevada a cabo por personal experimentado e instaladores homologados.
- Se coloca de forma vertical, sujetando en la parte alta del soporte mediante clavado, adicionando tierras en la parte de abajo.
- Para evitar que las láminas cedan, desplazándose hacia la parte inferior por la compresión de tierras, se puede de forma provisional, fijarlas con un tablón.
- El solape entre lámina y lámina se realizará verticalmente, y no presenta ningún problema puesto que los nódulos encajan a modo de botones, unos dentro de otros.

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Color	Negro
Dimensiones	2,10 x 20 metros
Rollos / pallet	12
Almacenamiento	Vertical

Almacenar dentro del embalaje original, en lugar seco y protegidos del calor

URDREN HD



URDREN 500HD

PROPIEDADES	UNIDAD	RESULTADO
Espesor	mm	0,6
Peso por m2	gr/m2	500
Resistencia a la Tracción longitudinal	KN/m2	≥ 150
Rango de temperaturas	°C	-30/+80
Resistencia al desgarro por clavo	N	325
Volumen de evacuación de agua	l/m ²	5,5
Resistencia a la compresión	KN/m ²	150
Comportamiento al fuego		M2